

젖은 먼지도 한번에 강력하게
흡입할 수 있는 청소전문가용

진공청소기



진공청소란?

전기모터의 흡입력을 이용하여 바닥의 먼지나 작은 이물질을 제거하는 기계기구로 건식형, 습식형, 건습식형이 있습니다.

건식은 수분이 없는 마른먼지나 이물질을 흡입하고, 습식형은 물도 흡입할 수 있습니다. 미라지 시리즈는 습건식 겸용으로 주로 산업현장에서 많이 사용합니다. 또한 강력한 흡입력과 함께 스테인리스 재질의 산업용 청소기로 재사용이 가능한 필터 내장으로 경제적이고, 쓰레기통의 틸팅 및 분리가 용이하여 사용이 편리합니다.



차량실내관리

각종 흙·먼지로 쉽게 오염되는 발매트, 차량 실내 인테리어의 좁은 틈새 등을 간편하게 흡입할 수 있도록 다양한 액세서리를 활용하여 작업을 빠르게 끝낼 수 있습니다.

젖은먼지도 한번에!

MIRAGE 진공청소기 시리즈는 습·건식 겸용으로 사용이 가능하며, 오염물의 표면이 젖어 있어도 걱정없이 흡입할 수 있으며 물 흡입 청소 시 Overflow 방지 기능이 있어 안전합니다.



진공청소기

MIRAGE1629



- 건·습식 겸용
- 쓰레기통 틸팅 및 분리가 용이하여 사용 편리
- 경제적으로 재사용 가능한 섬유 재질의 세탁 가능한 폴리에스테르 필터 내장
- 물 흡입 청소 시, Overflow 방지 Float 흡입 차단 장치
- 소음방지 장치 내장, 저소음 저진동 고급형 청소기
- 헤파필터(음선) 장착으로 건물 등 석면해체 작업에 필수 청소기
- 흡입 호스 잠금장치로 호스를 당겨도 작업 이동 시 호스가 빠지지 않음



◆ 기본 액세서리



모델명	형식	전압	최대(유효) 출력	최대(유효) 진공도	최대(유효) 풍량	호스	탱크용량/재질	중량
MIRAGE1629	건·습식 겸용	단상 220V 60Hz	2400(2000)W	2600(2200)mmHg	360(340)m³/h	40mm x 4m	62 l /SUS	22.8kg

*제품의 성능 및 품질 향상을 위해 제품 사양 및 액세서리 구성품은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

MIRAGE1640



- 건·습식 겸용
- 쓰레기통 틸팅 및 분리가 용이하여 사용 편리
- 경제적으로 재사용 가능한 섬유 재질의 세탁 가능한 폴리에스테르 필터 내장
- 물 흡입 청소 시, Overflow 방지 Float 흡입 차단 장치
- 소음방지 장치 내장, 저소음 저진동 고급형 청소기
- 헤파필터(음선) 장착으로 건물 등 석면해체 작업에 필수 청소기
- 흡입 호스 잠금장치로 호스를 당겨도 작업 이동 시 호스가 빠지지 않음



◆ 기본 액세서리



모델명	형식	전압	최대(유효) 출력	최대(유효) 진공도	최대(유효) 풍량	호스	탱크용량/재질	중량
MIRAGE1640	건·습식 겸용	단상 220V 60Hz	3600(3000)W	2600(2200)mmHg	540(510)m³/h	40mm x 4m	62 l /SUS	24.8kg

*제품의 성능 및 품질 향상을 위해 제품 사양 및 액세서리 구성품은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

MIRAGE1215



- 건·습식 겸용
- 헤파필터(옵션) 장착으로 건물 등 석면해체 작업에 필수 청소기
- 저소음 고급형습건 식 겸용 청소기
- 먼지, 오물, 젖은 쓰레기, 물청소가 가능한 습, 건식 겸용 청소기
- 소음방지 장치 내장, 저소음 저진동 고급형 청소기
- 긴 수명의 모터 단상 220V 청소기
- 수분 먼지나 물 흡입 시에도 모터 손상이 없는 By-Pass 진공 팬 모터 장착



◆ 기본 액세서리



모델명	형식	전압	최대(유효) 출력	최대(유효) 진공도	최대(유효) 풍량	호스	탱크용량/재질	중량
MIRAGE1215	건·습식 겸용	단상 220V 60Hz	1200(1000)W	2600(2200)mmHgO	180(170)m³/h	36mm x 3m	25 ℓ / 스테인리스	8.4kg

*제품의 성능 및 품질 향상을 위해 제품 사양 및 액세서리 구성품은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

ISY

- 가볍고 컴팩트한 사이즈로 쉽게 이동 가능
- 소음방지 장치, 저소음 저진동 고급형 청소기
- 어깨끈 탈부착 가능
- 에어블로잉 기능
- 다양한 액세서리



◆ 기본 액세서리



모델명	형식	전압	최대 출력	최대 진공도	최대 풍량	소음도	호스	전원케이블	탱크용량/재질	중량
ISY	건식	단상 220V 60Hz	1000W	1770mmHgO	97m³/h	72dB	1~2.5m(D.32mm)	5m	5 ℓ / 플라스틱	3kg

*제품의 성능 및 품질 향상을 위해 제품 사양 및 액세서리 구성품은 예고 없이 변경될 수 있습니다.